



**Hörmann Danmark AS**  
Porte til industri og private

**Trine Larsen**  
Telefon: 50 55 35 94  
E-mail: [trine@tblkommunikation.dk](mailto:trine@tblkommunikation.dk)

Download tekst og billeder på  
[www.hoermann.dk/presse-dk/](http://www.hoermann.dk/presse-dk/)

Randers, september 2011

## Industrirulleporten der kan selv

**Hörmann introducerer markedets første industrirulleport med fjederudligning, der automatisk balancerer porten, når den åbner og lukker. Det mindsker slitage og muliggør praktisk og let drift via manuel betjening.**

Når rulleporte kører op eller ned, sker det med stor kraft. Derfor er det vigtigt, at portbladets vægt, uanset position balanceres, ellers kan det føre til skader på porten og nedbrud i driften.

Normalvis løftes portbladets vægt via en påsat motor med høje omdrejningstal. I den nye industrirulleport SB, er det et integreret trækfjedersystem, der udligner portbladets vægt. Dermed starter og stopper porten blødt, hvilket gør, at porten kører støjsvagt, jævnt og skånsomt.

Porten er sikret en længere levetid og kobler desuden fra automatisk ved øget modstand, som når nogen holder fast i portbladet.

Kraften fra de integrerede trækfjedre overføres til oprulningsakslen via wirer og wiretromler. Det sikrer muligheden for, at porten kan betjenes manuelt og er letløbende, blot ved af hjælp af en kæde eller en snor.

"Industrirulleporten SB er en praktisk og økonomisk løsning, især hvis porten skal bruges på steder, hvor den sjældent er i brug eller hvor det er tilstrækkeligt med en driftsikker manuel betjening. F.eks. i lagerrum og pulterum, hvor der ikke dagligt køres varer ind og ud af porten, eller som en praktisk løsning til at lukke et hul i en varehal, for dermed at undgå varmeudslip", fortæller salgskonsulent Gert Jensen fra Hörmann Danmark.

"Porten er dog på ingen måde en undermåler og kan sagtens være en god løsning også på store steder, da den fås i stor størrelse op til 4 meter X 4 meter", slutter Gert Jensen.

Hörmann anvender allerede den integrerede trækfjederteknik på en lang række af virksomhedens garageporte og systemet fås til forskellige typer af portblade, både isolerede og uisolerede samt til rullegitre, i stål og aluminium.

**Hörmann Danmark AS**  
Porte til industri og private

**Trine Larsen**  
Telefon: 50 55 35 94  
E-mail: [trine@tblkommunikation.dk](mailto:trine@tblkommunikation.dk)

Download tekst og billeder på  
[www.hoermann.dk/presse-dk/](http://www.hoermann.dk/presse-dk/)

### **Sæt motor på**

Industriulleporten SB kan også monteres med motor.  
Hörmann har udviklet en ny model WA 300. Motoren WA 300 er udviklet som et supplement til de porte, der allerede selv via et fjedersystem balancerer vægten fra portbladet, når det skal åbnes og lukkes.

Da portbladets vægt er udlignet af fjedersystemet, kan den ny motortype monteres uden kantsikring og wiresikringskontakter, da motorens indbyggede kraftbegrænsning konstant overvåger den kraft, der er nødvendig for at køre porten. Med dette nye CE-mærkede system slipper man for de udsatte spiralkabler, som ofte er årsag til driftstop og nedbrud i logistikken.

Porten er udviklet med blød "start og stop" mekanisme, der skåner hele portkonstruktionen. Det sikrer, at porten kører med ringe slitage, hvilket giver både port og motor en længere levetid og sænker udgifter til reparationer og service.

Monteringen af en SB industrirulleport er let. Det tager 2 mand ca. 2 timer at montere en SB industrirulleport. Den kompakte aluminiumskarm med integreret børstetætning leveres som monteringsklar enhed og porten skal blot rettes ind og sættes fast.

### **Billedtekster**



**Billede 1: Trækfjederteknik:** Takket være vægtudligningen er industrirulleporten SB en praktisk løsning. Især hvis porten skal placeres steder, hvor den sjældent bruges, og hvor manuel betjening kan være tilstrækkeligt.

**Hörmann Danmark AS**  
Porte til industri og private

**Trine Larsen**  
Telefon: 50 55 35 94  
E-mail: [trine@tblkommunikation.dk](mailto:trine@tblkommunikation.dk)

Download tekst og billeder på  
[www.hoermann.dk/presse-dk/](http://www.hoermann.dk/presse-dk/)



**Billede 2: Håndkæde eller portmotor:** Industrirulleporten SB kan køre både manuelt eller automatisk med industriportmotoren WA 300, der også er ny.

**Yderligere information, kontakt venligst**

Trine Larsen, pressekoordinator, T: 50 55 35 94 eller E-mail: [trine@tblkommunikation.dk](mailto:trine@tblkommunikation.dk)  
For tekniske spørgsmål, Gert Jensen, salgskonsulent, T: 86 43 72 22 eller  
[g.jensen.ran@hoermann.dk](mailto:g.jensen.ran@hoermann.dk)