

Pressemeddelelse

Randers, den 20. maj 2009

Stærke produktnyheder fra Hörmann

Hörmann er klar med fire markante produktnyheder: Den velkendte ET 500-port til parkeringshuse har fået et nyt design og flere muligheder. Hörmann præsenterer to nye stilfulde foldeporte til erhverv, den hurtige V 6020 TR-port er blevet endnu mere støjsvag og V 2715 SE R er en ny hurtigkørende og pladsbesparende port.

ET 500: Nyt design til velkendt port til parkeringshuse

"Det er afgørende, at en port ved især bolig- og kontorejendomme er støjsvag, så naboerne lider mindst muligt under de hyppige åbninger. Derfor udvider vi nu produktprogrammet for den populære port", siger salgsdirektør Peter Lassen fra Hörmann Danmark.

Hörmanns næsten lydløse og yderst pladsbesparende indkørselsport til parkeringshuse, ET 500, fås nu i op til seks meters bredde i alle fyldningsvarianter. Derudover findes nu to nye fyldningsvarianter, 420 og 400, hvor 420 skaber en ensartet overflade i glat aluminium og 400 giver kunden muligheden for selv at vælge, hvordan porten skal se ud.

ET 500 udmærker sig ved kun at svinge 20 cm ud, være så godt som servicefri og være nem at integrere i bygningens eksisterende arkitektur.



Billede 1

Ensartet overflade til ET 500-modellen: Fyldingen med glat aluminiumplade til garageporte i parkeringskældre er en spændende nyhed. Stiverne er synlige og giver porten et slankt og stilfuldt udseende.

Nye foldeporte med stil

Hörmann udvider sit program med to nye foldeporte til erhverv. Stålfoldeporten FSN er ideel til kolde haller, mens FAW-modellen af aluminium er varmeisolerende, fordi konstruktionen bryder kuldebroen. Begge porte har ens udseende med en 80 millimeter bred rammekonstruktion. Dermed får bygninger med opvarmede og

Pressemeddelelse

uopvarmede haller, der ligger ved siden af hinanden, et gennemgående udseende. Både FSN og FAW kan udstyres med Hörmanns ridsefaste Duratec-vinduer eller en af de mange andre varianter til portfyldningen. FAW-porte leveres desuden op til en højde af 4 meter med vinduesflade uden sprosser.

Som standard har begge porte diskret anbragte hængsler. Dermed får portene et stilfuldt udseende med en helt glat overflade. Aflåsningssystemerne er i øvrigt integreret i profilrammen og er usynlige.



Billede 2

Foldeporte med stål- eller aluminiumsrammer: Stålporten FSN til kolde haller og FAW-modellen (foto) med alu-profiler med brudt kuldebro leveres som standard med hængsler, der er monteret mellem portfløjene. Det giver porten og facaden et stilfuldt udseende.

Hurtigporten V 6020 TR er blevet mere støjsvag

Hörmanns hurtigkørende porte med gennemsigtige portduge er blevet endnu mere støjsvage. Ved vindbelastning stabiliseres V 6020 TR nu af tynde stålfjedre, indkapslet i portdugen, i stedet for brede aluminiumskinner. Støjniveauet reduceres ved at stålfjedrene fleksibelt tilpasser sig portdugens bevægelser ved oprulning.

Fem farver på portdugen fungerer som advarselsstriber, der forhindrer kollisioner, og stålfjedrene forstørres desuden den gennemsigtige flade på porten ved udendørs brug. Fordelene ved gennemsigtige portduge ses tydeligt, ved at der kommer mere lys ind i produktionshallen, samtidig med at dugene gør det muligt at se forhindringer på den anden side af porten og undgå ulykker.

Pressemeddelelse



Billede 3

Større gennemsigtig flade, mindre støj: Den modificerede V 6020 TR har tynde stålfjedre, der er indkapslet i portdugen og som stabiliserer porten ved vindbelastning.

Hurtigkørende port til snævre pladsforhold

V 2715 SE R er en ny hurtigkørende og pladsbesparende port fra Hörmann. Med en åbningshastighed på 1,5 m/sek. åbner V 2715 SE R så hurtigt, at den flydende trafikstrøm sikres ved at køretøjer kan passere uden forsinkelser. Derudover drives porten af en kompakt rørmotor, integreret i akslen, hvilket gør den velegnet til steder, hvor der ikke er plads til en normal port med motor eller drev stikkende ud i siden.

Som standard har V 2715 SE R fotocelleanlæg i gennemgangsområdet, og brydes den infrarøde stråle, standser porten straks inden berøring og kører tilbage. Derudover har den indendørs port yderligere en sikkerhedsmekanisme i SoftEdge-bundprofilen med integreret Anti-Crash-funktion.



Billede 4

Til snævre pladsforhold: V 2715 SE R bruger en kompakt rørmotor og har derfor ingen motor eller drev, der stikker uden for karmene.

Fotos: Hörmann



Hörmann Danmark AS

Normansvej 6
8920 Randers NV
T.: +45 86 43 72 22
F.: +45 86 43 71 40
Email: info@hoermann.dk
<http://www.hoermann.dk>

Pressemeddelelse

For yderligere information, kontakt venligst

Peter Lassen, Hörmann Danmark AS
Telefon: 86 43 72 22
E-mail: p.lassen.ran@hoermann.dk

Trine Larsen, FrontlinePR,
Telefon 50 51 62 63, E-mail: tl@frontlinepr.dk

Se vedhæftede billeder i høj opløsning. Du kan også downloade tekst og billeder i høj opløsning på www.hoermann.dk under presseforum.